

**Εντοιχισμένο καζανάκι BASIC, compact (ελάχιστο πάχος 8 εκατ.), με μηχανισμό διπλής ροής 6/3, 4,5/3 και 4/2 L.**


Βάθος δοχείου: 80  
 Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης (mm): 80  
 Ενδείκνυται για δημόσιους χώρους  
 Ενδείκνυται για περιορισμένους χώρους  
 Εύρος δυναμικής πίεσης: 0,1 - 10 Bar  
 Θέση παροχής νερού: Κορυφή είσοδος  
 Θέση πλακέτας: Εμπρόσθια  
 Ιδανικό για: Επιδαπέδια λεκάνη  
 Οικολογικό προϊόν  
 Προεπιλεγμένος τύπος σιφωνισμού: ΜΔιπλής λειτουργίας 3/6 λίτρων



Συστήματα που συνδυάζουν αποτελεσματικότητα και τεχνολογία για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή απόδοση.

**Διαστάσεις**

Μήκος: 480 mm.  
 Πλάτος: 78 mm.  
 Ύψος: 680 mm.

**Συμβατό με**

890103008 EP1 (έκδοση compact) - Ηλεκτρονική κρυστάλλινη πλακέτα για εντοιχισμένο καζανάκι με αυτόματο ή χωρίς επαφή (touchless) μηχανισμό διπλής λειτουργίας και ρυθμιζόμενο φωτισμό σε πολλαπλές επιλογές χρωμάτων

89009800. Πλακέτα PL4 DUAL για εντοιχισμένο καζανάκι, διπλής ροής.  
 890097300 PL3-E (έκδοση compact) Ηλεκτρονική πλακέτα από ανοξείδωτο ασάλι για εντοιχισμένο καζανάκι με αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία.

890097104 Πλακέτα PL3 SINGLE για εντοιχισμένο καζανάκι, με αντι-βανδαλιστική προστασία, ανοξείδωτη, μονής ροής.  
 890097004 Πλακέτα PL3 DUAL για εντοιχισμένο καζανάκι, με αντι-βανδαλιστική προστασία, ανοξείδωτη, διπλής ροής.  
 89009600. Πλακέτα PL2 DUAL για εντοιχισμένο καζανάκι, διπλής ροής.  
 89009500. PL1 DUAL - Πλακέτα διπλής λειτουργίας για εντοιχισμένα καζανάκια.  
 89008830. PL7 DUAL - Πλακέτα διπλής λειτουργίας για εντοιχισμένα καζανάκια  
 89008820. PL7 DUAL - Πλακέτα διπλής λειτουργίας για εντοιχισμένα καζανάκια  
 89008500. Πλακέτα PL6 DUAL για εντοιχισμένο καζανάκι, διπλής ροής.

### Τεχνικά σχέδια

